

**バルサルタン錠 80mg「FFP」の  
安定性に関する資料  
[加速試験]**

**共創未来ファーマ株式会社**

2019年2月作成

## 1. 加速試験結果

バルサルタン錠 80mg「FFP」について、高温、高湿、6 箇月保存の加速試験を行った。

検 体: Lot No.:P1X01、P1X02、P1X03

包装形態: PTP

(ポリ塩化ビニルフィルム、アルミニウム箔、アルミニウム・ポリラミネートフィルム、紙箱)

保存条件: 40°C、75%R.H.

試験期間: 6 箇月

測定時期: 試験開始時、6 箇月後の 2 時点

(3 ロット、3 試料)

試験項目		経過年月	
		開始時	6 箇月後
性状 白色の割線入りフィルムコーティング錠	PTP	適合	適合
確認試験 ※1 紫外可視吸光度測定法	PTP	適合	適合
製剤均一性 (含量均一性試験) 判定値: 15.0%を超えない	PTP	1.6~3.8%	1.6~4.5%
溶出性 パドル法 50 回転, 試験液 水 30 分間の溶出率が 80%以上	PTP	91~94%	90~93%
定量試験 バルサルタン 95.0~105.0%	PTP	99.3~99.6%	98.6~98.8%

※ 1 規格: 含量均一性試験で得た試料溶液及び標準溶液につき、波長 220~350nm の吸収スペクトルを測定し、両者のスペクトルを比較するとき、同一波長のところに同様の強度の吸収を認める

## 2. まとめ

バルサルタン錠 80mg「FFP」の加速試験を実施したところ、性状、確認試験、製剤均一性、溶出性及び定量法について、試験開始時に比して特記すべき変化は認められなかった。

従って、本剤は最終包装形態・室温保存の状態で、通常的环境下に保存される場合、3 年間は安定な製剤であることが推測された。