

# ボグリボース錠0.2mg「YD」

(ボグリボース0.2mg錠)

∞∞ 安定性情報 ∞∞

 株式会社 陽進堂  
富山県富山市婦中町萩島3697番地8号

# 1. 長期保存試験

- 【製品名】       ボグリボース錠0.2mg「YD」
- 【保存条件】     25±2℃、60±5%RH
- 【包装形態】    PTP包装品  
                  バラ包装品
- 【保存期間】     36ヶ月間
- 【試験項目】    性状：            白色の割線入り素錠である  
                  確認試験：       薄層クロマトグラフィー  
                  含量均一性試験：日局一般試験法に適合する  
                  崩壊試験：       日局一般試験法に適合する  
                  定量試験：       95～105%

## 【試験結果】

### ■PTP包装品

保存条件	試験項目	試験開始時	6ヶ月目	12ヶ月目	24ヶ月目	36ヶ月目
25±2℃ 60±5%RH	性状	適合	適合	適合	適合	適合
	確認試験	適合	/	/	/	適合
	含量均一性試験	適合	/	/	/	適合
	崩壊試験	適合	適合	適合	適合	適合
	定量試験(%)	99.3	98.6	99.2	100.5	97.3

### ■バラ包装品

保存条件	試験項目	試験開始時	6ヶ月目	12ヶ月目	24ヶ月目	36ヶ月目
25±2℃ 60±5%RH	性状	適合	適合	適合	適合	適合
	確認試験	適合	/	/	/	適合
	含量均一性試験	適合	/	/	/	適合
	崩壊試験	適合	適合	適合	適合	適合
	定量試験(%)	99.3	99.6	99.2	98.4	98.7

## 【考察】

全ての試験項目において規格の範囲内であり、本品は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。

## 2.無包装状態の安定性試験

【製品名】 ボグリボース錠0.2mg「YD」

【保存条件・保存期間】

- ①40±1℃、75±5%RH、遮光・シャーレ開放、3ヵ月間
- ②25±2℃、60±5%RH、遮光・シャーレ開放、3ヶ月間
- ③25±2℃、60±5%RH、光照射・シャーレ開放、120万lux・hr到達時まで(約30日)

【試験項目】 性状： 白色の割線入り素錠である  
崩壊試験： 日局一般試験法に適合する  
定量試験： 95～105%  
硬度(参考値)： 2kg以上

【試験結果】

①

保存条件	試験項目	試験開始時	1ヶ月目	3ヶ月目	判定
40±1℃ 75±5%RH 遮光	性状	適合	適合	不適合※	変化有り(規格外)
	崩壊試験	適合	適合	不適合	規格外
	定量試験(%)	100.4	98.1	98.7	変化無し
	硬度(kg)	4	3	3	変化無し

②

保存条件	試験項目	試験開始時	1ヶ月目	3ヶ月目	判定
25±2℃ 60±5%RH 遮光	性状	適合	適合	適合	変化無し
	崩壊試験	適合	適合	不適合	規格外
	定量試験(%)	100.4	98.5	99.4	変化無し
	硬度(kg)	4	3	3	変化無し

③

保存条件	試験項目	試験開始時	120万lux・hr 到達時(約30日)	判定
25±2℃ 60±5%RH 光照射	性状	適合	適合	変化無し
	崩壊試験	適合	適合	規格内
	定量試験(%)	100.4	98.4	変化無し
	硬度(kg)	4	3	変化無し

<備考>

※ 極淡い微黄色に変色した。

<判定基準>

試験項目	変化度合い	判定
性状	外観上の変化をほとんど認めない場合	変化無し
	色調変化を認めるが、品質上問題とならず、規格内の場合	やや変化有り(規格内)
	形状変化や著しい色調変化を認め、規格を逸脱する場合	変化有り(規格外)
純度試験	規格内の場合	規格内
	規格を逸脱する場合	規格外
溶出試験(崩壊試験)	規格内の場合	規格内
	規格を逸脱する場合	規格外
定量試験	含量変化が3%未満の場合	変化無し
	含量変化が3%以上で規格内の場合	やや変化有り(規格内)
	規格を逸脱する場合	変化有り(規格外)
硬度	硬度変化が30%未満の場合	変化無し
	硬度変化が30%以上であるが、2kg以上の硬度を有している場合	やや変化有り
	硬度変化が30%以上であり、硬度が2kg未満の場合	変化有り